


Tuklar super metallic

Gulvpolish til grundforsegling og High-Speed-polering



- Tuklar super metallic er en metalkoblet, langtidsholdbar polish til grundforsegling
- Kan også anvendes til spraypolering med High-Speed-maskine

ANVENDELSE

Grundbehandling/porefyldning: Gulvet renskes med WE grundrenser eller Bendurool forte. Eftervaskes 1-2 gange med rent vand. Det rene, **tørre gulv** påføres 1-3 tynde lag koncentreret Tuklar super metallic. Sørg for fuldstændig optørring mellem hvert lag.

Daglig vedligeholdelse: Ved vådmetoder, hvor glansen ønskes bevaret, anvendes et neutralt produkt som Brial shine eller Brial action clean.

High-Speed polering: Til at fjerne skridmærker og til højglanspolering anvendes en High-Speed maskine. Tuklar super metallic fortyndes 1:1 med vand. Der anvendes kun polérpads. High-Speed-metoden kan anvendes i kombination med tør-, fugtig- eller vådmetoder eller alene til vedligeholdelse af gulve forsegledede med Tuklar super metallic.

SAMMENSÆTNING OG FUNKTION

Polymerer:	Filmdanner
Blødgører:	Giver elasticitet
Udløbsmidler:	Produktfordeling
Konserveringsmiddel:	Hjælpstof

pH-VÆRDI

Koncentreret: ca. 9.

DOSERING

<i>Grundbehandling:</i>	Anvendes koncentreret.
<i>High-Speed polering:</i>	Fortynding 1:1 med vand.

EMBALLAGE

Karton med 4x5 ltr. plastdunke.

LAGERFORHOLD

Opbevares i originalemballage. Beskyttes mod frost.