

# UNI LINE GULVFINISH

Revisionsdato: 30. Nov. 2005 erstatter: 4. Dec. 2002 Databladsn

Versionsnr: 1 Printdato: 08-12-2005

## UNI LINE GULVFINISH

da

### 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG LEVERANDØREN:

**Produktnavn:** UNI LINE GULVFINISH**PR-nr.:****Leverandør:****Nødtelefon:**

Unique Rengøringsystemer

Forholdsregler ved uheld/forgiftning: Medbring emballage eller produktdatablad til lægen. Lægen kan få råd om behandling fra Giftinformationen på Bispebjerg Hospital, tlf. 35 31 60 60.

Kometvej 5

6230 Rødekro

Telefon: 73 66 12 04

**Anvendelse:**

Gulvplejemiddel.

### 2. SAMMENSÆTNING/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER:

Se punkt 16 for den fulde ordlyd af R-sætninger.

**Indeholder:**

CAS-nr:	EU:	%:	Kemisk navn:	Klassificering:	Anm.:	Note:
68439-46-3		5 - 15%	alcohols, C9-11, ethoxylated	Xi	R38, R41	
67-63-0	200-661-7	< 5%	isopropylalkohol	Xi, F	R11, R36, R67	1
69011-36-5		< 5%	C13-oxoalkohol 8 EO	Xn	R22, R41	

1) Omfattet af Arbejdstilsynets At-vejledning nr. C.0.1. om Grænseværdilisten. (april 2005)

### 3. FAREIDENTIFIKATION:

**Væsentligste farer for mennesker og miljø:**

R36. Irriterer øjnene.

**Symptomer:** -

### 4. FØRSTEHJÆLPSFORANSTALTNINGER:

**Generelt:**

Medbring denne brugsanvisning ved henvendelse til læge/skadestue.

**Indånding:**

Frisk luft.

**Øjenkontakt:**

Spil øjet godt op. Skyl straks med vand i mindst 5 minutter.

Søg læge ved fortsat irritation.

**Hudkontakt:**

Skyl med vand.

**Indtagelse:**

Skyl munden og drik derefter rigeligt med vand. Ved ildebefindende, søg læge.

### 5. BRANDBEKÆMPELSE:

**Egnede slukningsmidler:**

Ikke brændbart. Slukningsmidler vælges under hensyntagen til omgivelserne.

**Slukningsmidler som ikke må anvendes:** -**Særlige farer:** -**Personlige værnemidler:**

Se afsnit 8.

**Generelt:**

Fjern produkt hvis muligt, ellers hold det nedkølet med vand.

**6. FORHOLDSREGLER OVER FOR UDSLIP VED UHELD:****Sikkerhedsforanstaltninger til beskyttelse af personer:**

Anvend personlige værnemidler - se afsnit 8.

**Sikkerhedsforanstaltninger til beskyttelse af miljøet:**

Se punkt 13.

**Metoder til oprydning:**

Større spild opsuges med absorberende materiale og afleveres på godkendt modtagestation. Små mængder spild spules væk med rigeligt vand.

**7. HÅNTERING OG OPBEVARING:****Håndtering:**

Undgå kontakt med øjnene. Indret arbejdsrutiner så spild og anden form for spredning reduceres.

**Opbevaring:**

Opbevares i tillukket originalemballage.

**Særlige Miljøbeskyttelsesforanstaltninger:**

Åbnet emballage skal lukkes omhyggeligt og opbevares oprejst for at forebygge lækage.

**8. EKSPONERINGSKONTROL/PERSONLIGE VÆRNEMIDLER:****Tekniske foranstaltninger:**

Der skal være adgang til rigelige mængder vand samt øjenskylleflaske.

**Beskyttelse af hænder:**

Brug evt. beskyttelseshandsker.

**Beskyttelse af øjne:**

Ved risiko for stænk anvendes beskyttelsesbriller.

**Generelt:**

Arbejdsplads og arbejdsmetoder skal udformes således, at direkte kontakt med produktet undgås.

**Grænseværdier: -**

CAS-nr:	Kemisk navn:	Grænseværdier:	Anm.:
67-63-0	isopropylalkohol	200 ppm 490 mg/m <sup>3</sup>	

**9. FYSISK / KEMISK EGENSKABER:**

Fysisk tilstand:	Væske
Farve:	Klar, blålig
Vægtfylde:	0,99 kg/l
pH-koncentrat, ca:	8,3
Viskositet:	<50 mPa·s

**10. STABILITET OG REAKTIVITET:****Stabilitet:**

Produktet er stabilt ved normal anvendelse.

**11. TOKSIKOLOGISKE OPLYSNINGER (sundhedsfarlige egenskaber):****Huden:**

Kan irritere huden.

**Øjnene:**

Irriterende.

**Langtidseffekt:**

Ingen kendte.

**Generelt:**

# UNI LINE GULVFINISH

Revisionsdato: 30. Nov. 2005 erstatter: 4. Dec. 2002 Databladsn

Versionsnr: 1 Printdato: 08-12-2005

*alcohols, C9-11, ethoxylated*LD<sub>50</sub> Oral rotte = 2000 mg/kg (OECD 401)*isopropylalkohol*LD<sub>50</sub> Oral rotte = 4700-5500 mg/kg*C13-oxoalkohol 8 EO*LD<sub>50</sub> Oral rotte = >200-<2000 mg/kg*C13-oxoalkohol 8 EO*

Hud (kanin) = Ikke irriterende OECD 404

Øjne (kanin) = Irriterende, risiko for alvorlig øjenskade OECD 405

**12. MILJØOPLYSNINGER:****Produktbeskrivelse (resumé af nedennævnte stofdata):****Kort- og langtidsvirkninger på økotoksiciteten: -****Mobilitet: -****Nedbrydelighed: -****Akkumulering: -****Generelt:****Stofdata:***alcohols, C9-11, ethoxylated*

Fisketoksicitet:	LC50 (96 h) 2,4 mg/l
Dafnetoksicitet:	EC50 (48 h) 1-10 mg/l
Algetoksicitet:	IC50 (72 h) 1-10 mg/l
Nedbrydelighed:	OECD 301 D, >60% (28 days), Let biologisk nedbrydeligt
Akkumulering:	Log Pow, 2,4 mg/g
Mobilitet:	
Andet:	

*isopropylalkohol*

Fisketoksicitet:	LC50 (96 h) 4200 mg/l
Dafnetoksicitet:	EC50 (44 h) 2285 mg/l
Algetoksicitet:	
Nedbrydelighed:	OECD 301 E, >70% (10 days), Let biologisk nedbrydeligt
Akkumulering:	
Mobilitet:	
Andet:	

*C13-oxoalkohol 8 EO*

Fisketoksicitet:	LC50 (96 h) 1-10 mg/l
Dafnetoksicitet:	EC50 (48 h) 1-10 mg/l
Algetoksicitet:	IC50 (72 h) 10-100 mg/l
Nedbrydelighed:	OECD 301 A, >70% (28 days), Let biologisk nedbrydeligt
Akkumulering:	COD, 2100 mg/g
Mobilitet:	
Andet:	

**13. BORTSKAFFELSE:****Generelt:**

Kemikalieaffaldsgruppe, Affaldsfraktion og EAK-kode gælder for rester af produktet i ren form.

**Bortskaffelse:**

Produktet betragtes som farligt affald. Spild og rester bortskaffes efter kommunens anvisninger, f.eks. til kommunal modtagestation for kemisk affald.

---

<b>Kemikalieaffaldsgruppe:</b>	H	
<b>Affaldsfraktion:</b>	01.11	
<b>EAK-kode (affaldskatalog nr.):</b>	20 01 29	Detergenter indeholdende farlige stoffer

---

**14. TRANSPORTOPLYSNINGER:**

Produktet er ikke omfattet af reglerne om transport af farligt gods.

---

**15. OPLYSNINGER OM REGULERING:****Generelt:**

Kun til industriel brug.

**Mærkning:**

Xi

R36

Irriterer øjnene

S26

Kommer stoffet i øjnene, skylles straks grundigt med vand og læge kontaktes.



Lokalirriterende

**Anvendelsesbegrænsninger:**

Må ikke anvendes af unge under 18 år, jvfr. Arbejdsministeriets bekendtgørelse nr. 239 af 06.04.2005, om unges arbejde.

**Krav til særlig uddannelse:**

Ingen særlige, bør dog kun anvendes af personer der er nøje instrueret om produktets farlige egenskaber.

---

**16. ANDRE OPLYSNINGER: Den fulde ordlyd af R-sætninger fra punkt 2.****R-sætninger:**

R11	Meget brandfarlig
R22	Farlig ved indtagelse
R36	Irriterer øjnene
R38	Irriterer huden
R41	Risiko for alvorlig øjenskade
R67	Dampe kan give sløvhed og svimmelhed.

**Generelt:**

Mærkningen i punkt 15 gælder for produktet i den form som det leveres i.

**Afsluttende bemærkning:**

Oplysningerne i denne leverandørbrugsanvisning er baseret på de oplysninger, der var til rådighed ved udarbejdelsen. Leverandørbrugsanvisningen er udarbejdet i henhold til gældende EU og national lovgivning. Produktet er ikke testet, men oplysningerne om produktet er baseret på viden om indholdsstoffernes farlige egenskaber, samt viden om tilsvarende produkter.

**Rettelser:**

Punkt 4.  
Punkt 16.

Udarbejdet af: brw

---