

# Sapur<sup>®</sup> sprüh-ex

## Til sprayekstraktion

### – og Sapur pads metoden



- Skånsom, neutralt tæpperensmiddel til sprayekstraktion og padsrensning af farvefaste tæpper
- Indbygget beskyttelse mod genbesmudsning
- God rengøringssevne over for fedt og olieholdige pletter

#### ANVENDELSE

**Før anvendelse:** Undersøg altid om tæppe og eventuelt underlag er egnet for behandling. Farvebestandighed undersøges som "frimærkeprøve" med en hvid klud. Der støvsuges grundigt før en egentlig behandling begyndes.

**Sprayekstraktion:** Alt efter besmudsningsgrad anvendes 50-200 ml Sapur sprüh-ex pr. 10 ltr. vand i sprayekstraktionsmaskinen. Sørg altid for at spray så lidt rengøringsopløsning ud som muligt, hvilket forkorter tørretiden.

**Meget kraftig besmudsning:** Påføre det ufortyndede Sapur sprüh-ex og lad produktet indvirke i 5 til 10 minutter. Derefter gennemføres en almindelig sprayekstraktionsrensning med rent vand.

**Sapur pads metoden:** Til pletfjerning, rengøring af gangbaner- eller totalrensning. Sapur sprüh-ex sprays ufortyndet på tæppet. Med en enkeltskivemaskine og Sapur tæppepads behandles tæppeoverfladen. Alt efter besmudsningsgraden og rengøringens omfang skiftes tæppepadsen. Efter optøring kan det være en god ide at støvsuge tæppet – gerne med en støvsuger med børste mundstykke.

#### SAMMENSÆTNING OG FUNKTION

Nonioniske tensider:	Snavs- og fedtløser
Alkohol:	Snavs- og fedtløser
Fosfat:	Vaskeforstærker
Parfume:	Efterlader frisk duft

#### pH-VÆRDI

I brugsopløsning: ca. 8.

#### DOSERING

**Normaldosering:** 50 - 200 ml pr. 10 ltr. vand.

**Grove besmudsninger/pads metoden:** Bruges koncentreret.

#### EMBALLAGE

Plastflaske 6 x 1 ltr.

#### LAGERFORHOLD

Opbevares i originalemballagen.