Uni-line Grundrens

ANVENDELSE:

Til grundrengøring i storkøkkener, affedtning, lastbilvask, containervask, vask af værkstedsgulve, rengøring af glasfiberbåde, fiskekuttere og lignende.
Bør ikke anvende til lakerede overflader.

EGENSKABER:

Grundrens har gode fedt- og olieemulgerende egenskaber.
Grundrens angriber ikke aluminium.

KARAKTERISTIK:

Gullig væske.

DEKLARATION:

5 - 15% Nonionisk tensid: nedsætter vands overfladespænding og løsner snavs, fedt olie med mere.
5 - 15% Fosfat: øger rengøringseffekten, blødgør hårdt vand.
5 - 15% Kationisk tensid: nedsætter vands overfladespænding og virker antistatisk.
Silikat beskytter aluminium og galvaniserede overflader.
0 - 5% Fosfonater: hindrer kalkudfældninger.

BRUGSANVISNING OG DOSERING:

Normal dosering:	1: 50 svarende til 2 dl til 10 liter vand.
Let rengøring :	1:100 svarende til 1 dl til 10 liter vand.
Kraftig rengøring:	1: 25 svarende til 4 dl til 10 liter vand.

Den angivne dosering er ved gennemsnitlig vandhårdhedsgrad 18-20^0 dH.

PRODUKTDATA:

Vægtfylde:	1,08 kg/liter.
pH i koncentrat	13,0.
Viskositet:	< 50 cP.
Lagring:	Opbevares frostfri i tillukket originalemballage.

SIKKERHED:

Se venligst 16 punkts leverandørbrugsanvisning.
Ved uheld: Kontakt læge/skadestue. Den behandlende læge kan få alle oplysninger Om produktet ved at rette henvendelse til Giftinformation, Arbejds- og Miljømedicinsk Klinik, Bispebjerg Hospital – telefon 35316060

EMBALLERING:

Vare nr.15036:	5 kg dunk	Karton: 3 x 5 kg

Revideret den 07.10.2002