

# LEVERANDØRBRUGSANVISNING

<b>1 Identifikation af stoffet/præparatet og leverandøren:</b> <b>Handelsnavn:</b> Stain Ex 1 <b>Anvendelse:</b> Pletfjerner <b>PR-nummer:</b> 1346602 <b>Leverandør:</b> Ecolab ApS, Postboks 413, CVR DK 56 98 78 19, Telefon/nødtelefon: +45 36 15 85 85	<b>Udfærdiget:</b> 30-09-05  <b>Erstatter:</b> 14-05-03																								
<b>2 Sammensætning / oplysning om indholdsstoffer</b>																									
<table border="1"><thead><tr><th>Navn</th><th>EINECS-nr</th><th>%</th><th>Klassificering</th></tr></thead><tbody><tr><td>Paraffinolie</td><td>297-628-2</td><td>&gt;30</td><td>Xn, R65</td></tr><tr><td>Paraffinolie</td><td>271-369-5</td><td>15-30</td><td>Xn, R65-66</td></tr><tr><td>Alkoholethoxylat</td><td>-</td><td>5-15</td><td>Xn, R22; Xi, R41 N, R50</td></tr><tr><td>Fedtaminethoxylat</td><td>-</td><td>5-15</td><td>C, R34; Xn, R22; N, R50/53</td></tr><tr><td>Ethanol, denatureret</td><td>200-578-6</td><td>5-15</td><td>F, R11</td></tr></tbody></table>		Navn	EINECS-nr	%	Klassificering	Paraffinolie	297-628-2	>30	Xn, R65	Paraffinolie	271-369-5	15-30	Xn, R65-66	Alkoholethoxylat	-	5-15	Xn, R22; Xi, R41 N, R50	Fedtaminethoxylat	-	5-15	C, R34; Xn, R22; N, R50/53	Ethanol, denatureret	200-578-6	5-15	F, R11
Navn	EINECS-nr	%	Klassificering																						
Paraffinolie	297-628-2	>30	Xn, R65																						
Paraffinolie	271-369-5	15-30	Xn, R65-66																						
Alkoholethoxylat	-	5-15	Xn, R22; Xi, R41 N, R50																						
Fedtaminethoxylat	-	5-15	C, R34; Xn, R22; N, R50/53																						
Ethanol, denatureret	200-578-6	5-15	F, R11																						
<b>Deklaration iht. forordning nr. 64/224 om vaske- og rengøringsmidler:</b> ≥30 %: Alifatiske kulbrinter ≥15-30 %: Nonioniske tensider ≥5-15 %: ≤5 %: Indeholder: Parfume																									
<b>3 Fareidentifikation:</b> <b>Mennesker:</b> Brandfarlig. Irriterer øjnene og huden. Farlig: kan give lungeskade ved indtagelse. <b>Miljø:</b> Giftig for organismer, der lever i vand; kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet.																									
<b>4 Førstehjælpsforanstaltninger</b> <b>Øjenkontakt:</b> Spil øjnene op og skyl straks med rigeligt vand i mindst 15 minutter. Kontakt læge. <b>Hudkontakt:</b> Skyl med rigeligt vand. Ved vedvarende gener eller synlig påvirkning kontaktes læge. <b>Indånding:</b> Frisk luft og hvile. Ved vedvarende gener kontaktes læge. <b>Indtagelse:</b> Skyl mund og svælg. Drik rigeligt mælk eller vand for fortynding. Undgå opkastning. Kontakt læge.																									
<b>5 Brandbekæmpelse:</b> Om muligt fjernes produktet fra brandstedet. I øvrigt foreneligt med almindelige slukningsmidler.																									
<b>6 Forholdsregler overfor udslip ved uheld:</b> Opsug spild med opsugende materiale og skyl efter med vand. Større mængder spild opsamles og bortskaffes i overensstemmelse med lokale bestemmelser, f.eks. aflevering på modtagestation for kemikalieaffald. Se endvidere punkt 8 og 13.																									
<b>7 Håndtering og opbevaring:</b> <b>Håndtering:</b> Undgå kontakt med huden og øjnene. <b>Opbevaring:</b> Opbevares i tillukket originalemballage. Opbevares utilgængeligt for børn.																									
<b>8 Eksponeringskontrol/personlige værnemidler:</b> Ved risiko for direkte kontakt med det koncentrerede produkt bæres beskyttelsesbriller (DS/EN 166). Smør huden jævnlgt med plejende creme, så den ikke tørrer ud. Beskyttelseshandsker af gummi eller plast anbefales. Der skal være adgang til øjenskyll og vand. Ved forskriftsmæssig brug af produktet er overvågningsprocedurer til overholdelse af grænseværdier ikke nødvendige. <table border="1"><thead><tr><th>Stoffer med særlige kontrolparametre</th><th>Grænseværdi</th><th>Reference</th></tr></thead><tbody><tr><td>Ethanol, denatureret</td><td>1000 ppm</td><td>Arbejdstilsynets grænseværdiliste.</td></tr></tbody></table>		Stoffer med særlige kontrolparametre	Grænseværdi	Reference	Ethanol, denatureret	1000 ppm	Arbejdstilsynets grænseværdiliste.																		
Stoffer med særlige kontrolparametre	Grænseværdi	Reference																							
Ethanol, denatureret	1000 ppm	Arbejdstilsynets grænseværdiliste.																							
<b>9 Fysiske og kemiske egenskaber:</b> <b>Udseende:</b> Klar, farveløs væske; <b>Duft:</b> Parfumeret; <b>pH:</b> ca. 10; <b>Vægtfylde:</b> 0,8752 Kg/l; <b>Flammepunkt:</b> 23°C																									
<b>10 Stabilitet og reaktivitet:</b>																									

# LEVERANDØRBRUGSANVISNING

Produktet udvikler antændelige dampe ved temperaturer over flammepunktet (23°C)

## 11 Toksikologiske oplysninger

**Langtidsvirkninger:** Ved opvarmning kan der afgives dampe af opløsningsmidler, som ved lang tids påvirkning kan give skader på nervesystemet.

**Øjenkontakt:** Risiko for alvorlig øjenskade

**Hudkontakt:** Kan irritere huden.

**Indånding:** Ingen særlige akutte virkninger.

**Indtagelse:** Farlig: kan give lungeskade ved indtagelse.

## 12 Miljøoplysninger:

Produktet indeholder tensider, som er meget giftige for organismer i vandmiljøet og samtidigt kan give uønskede langtidseffekter på grund af stoffernes langsomme nedbrydning.

## 13 Bortskaffelse:

Små mængder bortskaffes sammen med husholdningsaffald.

Større mængder afleveres på modtagestation for kemikalieaffald.

**Kemikalieaffaldskort:** 1.11 **Kemikalieaffaldsgruppe:** H

## 14 Transportoplysninger:

ADR/IMDG: FLAMMABLE LIQUIDS N.O.S. (ethanol, alifatiske kulbrinter) klasse 3, UN1993, PGII, LQ

## 15 Oplysninger om regulering.

Klassificering iht. "Bekendtgørelse om klassificering, mærkning, salg og opbevaring af kemiske stoffer og produkter."

**Indeholder:** Fedtalkoholethoxylat og fedtaminethoxylat

**R-sætninger:** R10-41-65-52/53: Brandfarlig. Risiko for alvorlig øjenskade. Farlig: kan give lungeskade ved indtagelse. Giftig for organismer, der lever i vand; kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet.

**S-sætninger:** S2-17-23-24-26-39-43-51-56: Opbevares utilgængeligt for børn. Holdes væk fra brandbare stoffer. Undgå indånding af røg. Undgå kontakt med huden. Kommer stoffet i øjnene, skylles straks grundigt med vand og læge kontaktes. Brug beskyttelsesbriller/ansigtsskærm under arbejdet. Brug pulver eller skum ved brandslukning. Må kun bruges på steder med god ventilation. Aflever dette materiale og dets beholder til et indsamlingssted for farligt affald og problemaffald.



Sundhedsskadelig



Miljøfarlig

**Uddannelseskra v:** Brugeren skal være bekendt med indholdet af denne brugsanvisning.

**Anvendelsesbegrænsninger:** Anvendelsesbegrænsninger for unge under 18, jf. Arbejdsministeriets bekendtgørelse nr. 516 af 14. juni 1996.

## 16 Andre oplysninger.

**Ændringer:** punkt 2, 3, 10, 11, 14, 15, 16

**Ved UHELD:** Kontakt læge / skadestue - medbring etiketten eller denne leverandørbrugsanvisning. Lægen kan rette henvendelse til: Giftinformationen, Bispebjerg Hospital, telefon.: 35 31 60 60.

**R-sætninger som forekommer i punkt 2:** R11: Meget brandfarlig. R22: Farlig ved indtagelse. R34: Ætsningsfare. R41: Risiko for alvorlig øjenskade. R50: Meget giftig for organismer, der lever i vand. R50/53: Meget giftig for organismer, der lever i vand; kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet. R65: Farlig: kan give lungeskade ved indtagelse. R66: Gentagen udsættelse kan give tør eller revnet hud